

Használati utasítás

Vinyl tapétákhoz

Vinyl tapéta :150-320 g/m² papír alapanyagra felhordott hab és vinyl műanyag bevonattal készült, mosható.

Méret: 10*0,53m. Megfelel az EN 233 szabványban előírtaknak.

A tekercsek felbontása előtt győződjön meg a tekercsek gyári számának és gyártási sorozatának azonosságáról! (l. gyári címke) Ennek elmulasztásából adódó utólagos reklamáció nem vehető figyelembe. Reklamációt csak 3 felragasztott csík erejéig fogadunk el, minden esetben őrizze meg a gyári címkét, melynek felmutatása szükséges .

A vásárláskor vegye figyelembe az esetleges mintaillesztésből adódó szükséges többletmennyiséget!

Falfelület előkészítés: Csak megfelelően előkészített falra tapétázzon. A tapétázandó felületről a régi tapéta és festékmaradványokat el kell távolítani. Makulatúra papír használata a felület minőségétől függően ajánlott.

Tapétázás: A tapéták ragasztásához az IRON EXTRA tapétaragasztót ajánljuk, tekintettel a tapéta minőségére. Ragasztásból eredő reklamációt csak, a speciálisan vinyl tapétákhoz kifejlesztett, IRON Extra tapétaragasztó használata esetén áll módunkban elfogadni. Átlagos puhulási idő 5-8 perc.

A tapétát a falon kefével, vagy tapétázó hengerrel simítsa le, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A széleknél kifolyt ragasztót egy puha, nedves szivaccsal, vagy ronggyal azonnal el kell távolítani.

Minőségtanúsítás: A tapéták a TÜV minősítés alapján nem tartalmazznak egészségre káros toxikus összetevőket, az EN 71-3 szabványban előírtaknak megfelelnek.